



nazwa **Latarka Armytek Barracuda XP-L HI White**

producent: **Armytek**

towar niedostępny

Mały i lekki szperacz Kanadyjskiej firmy Armytek. Dzięki niezawodnej i lekkiej konstrukcji ten szperacz doskonale nadaje się na podstawowe wyposażenie ekip poszukiwawczych, pracowników ochrony, policjantów czy wojskowych. Dzięki doskonale wykonanemu odbłyśnikowi i diodzie LED Cree XP-L HI potrafi mieć zasięg do 775 metrów. Promień światła osiąga maksymalnie wartość 1150 lumenów. Model jest odporny na upadki, wstrząsy i wilgoć. Latarka może pracować na: 4 bateriach CR123A lub 4 akumulatorach RCR123 Li-ion (albo RCR123 Li-ion) albo 2 akumulatorach 18650 Li-ion. Baterie nie są zawarte w zestawie. Maksymalna jasność: 1150 OTF lumenów. Maksymalny zasięg promienia światła: 775 metrów. Wysokiej klasy materiały gwarantują wysoką trwałość oraz odporność na wibracje i upadki. Lekka i wygodna w użytkowaniu konstrukcja.

Długi czas pracy: 1,7 godziny przy maksymalnej jasności (1150 lm), do 17 godzin przy średniej jasności (170 lm) i do 30 dni na najniższej (1,7 lm). Stała jasność nawet przy mrozie do -25°C , czy przy prawie rozładowanych bateriach. Najwyższy standard ochrony przed wodą i kurzem IP68. (wytrzymuje do 5 godzin zanurzona na 50 metrów). Gwarantowana wytrzymałość, wytrzymuje upadek z 30 metrów i odrzut z broni palnej. Możliwe dokupienie montażu do broni i taktycznego włącznika. 10 lat gwarancji. Baterie nie są zawarte w zestawie. Specyfikacja: Światło: Barwa światła: Biała (5500 K) LED: XP-L HI Optyka: Gładki odbłyśnik Maksymalna jasność: 1150 lm Maksymalny zasięg światła: 775 m Typ stabilizacji jasności: Pełny (stała jasność) Kąt głównego strumienia światła: 5° Kąt poświaty: 40° Tryby pracy: Ilość trybów pracy: 6 (5 poziomów jasności + stroboskop) 1. Turbo: 1150 lm (1,7 h) 2. Główny 3: 370 lm (6 h) 3. Główny 2: 170 lm (17 h) 4. Główny 1: 28 lm (70 h) 5. Świetlik: 1,7 lm (30 dni) 6. Stroboskop: 15 Hz/1150 lm (3,3 h) Maksymalny czas pracy: 1,7 godziny (najwyższa jasność 1150lm) lub 30 dni (najniższa jasność 1,7 lm) Wymiary i waga Średnica główki: 64 mm Średnica rączki: 25,4 mm Długość całkowita: 245 mm Waga (bez baterii): 303 g Materiały i wykonanie Materiał wykonania obudowy: Aluminium lotnicze Pokrycie antykorozyjne: Twarde anodowanie 3 typu 400HV Standard pyło i wodoszczelności IP68 (najwyższy) Co oznacza że latarka wytrzyma: Zanurzenie w wodzie do 50m głębokości (na jakieś 5 godzin) Upadek z wysokości 30m (start statyczny) Zakres temperatur działania: od -25 do $+40^{\circ}\text{C}$