



nazwa [Latarka Armytek Elf C2 Micro-USB White](#)

producent: **Armytek**

towar niedostępny

Wielofunkcyjna latarka kanadyjskiej firmy Armytek. Elf C2 to wielofunkcyjna latarka z funkcją ładowania przez micro-USB. Ciężko opisać jej przydatność w krótkim tekście ponieważ ma bardzo wiele zastosowań. Już ilość możliwości montażu zawartych w zestawie (klips, magnes, opaska na czoło) czyni ją bardzo elastycznym i przydatnym towarzyszem. Bardzo wytrzymała konstrukcja z aluminium lotniczego jest trwała i ma wysoki stopień odporności na wodę i kurz (IP68), dzięki czemu można jej spokojnie używać przy ciężkiej pracy i w czasie wolnym. Duża jasność (max. 1100 OTF lm) i długi promień światła (do 105 m) czynią ją doskonałym towarzyszem wszelkich wypraw, wycieczek, kempingów, poszukiwań czy napraw. Wisienką na torcie jest możliwość korzystania z latarki w trakcie ładowania np. z powerbanku. Latarka może pracować na: akumulatorach 18650 Li-ion (w zestawie akumulator 3200 mAh), w trakcie ładowania przez micro-USB. Maksymalna jasność: 1100 OTF lumenów. Maksymalny zasięg promienia światła: 105 metrów. Wysokiej klasy materiały gwarantują wysoką trwałość oraz odporność na wibracje i upadki. Lekka i wygodna w użytkowaniu konstrukcja. Długi czas pracy: 2 godziny 32 minuty przy maksymalnej jasności 1100 lm przez pierwsze 4 minuty, potem 650 lm), do 10 godzin przy średniej jasności (220 lm) i do 200 dni na najniższej (0,11 lm). Stała jasność nawet przy mrozie do -25°C, czy przy prawie rozładowanych bateriach. Najwyższy standard ochrony przed wodą i kurzem IP68. (wytrzymuje do 2 godzin zanurzona na 10 metrów). Gwarantowana wytrzymałość, wytrzymuje upadek z 10 metrów. Gwarancja na 10 lat. 5 sposobów montażu: Czołówka (montaż w zestawie) Dzięki specjalnemu systemowi montażu Elf posłuży jako wygodna latarka czołowa. Dedykowany system montażu pozwala na regulację oświetlenia w pionie (latarka w montażu obraca się o 180 stopni). Konstrukcja umożliwia obsługę jedną ręką. Klips (montaż w zestawie) System znany z noży EDC lub długopisów, dedykowany klips umożliwia montaż na taśmach, paskach i w kieszeniach. Zdecydowanie poprawia wygodę codziennego użytkowania i pozwala na szybki montaż bez dodatkowych elementów czy systemów. Magnes (wbudowany w konstrukcję) Latarka dzięki swojej "kątowej" konstrukcji pozwala na postawienie latarki na płaskiej powierzchni i oświetlanie wybranego miejsca. Dzięki wbudowanemu w podstawę magnesowi latarkę można w podobny sposób przytwierdzić do metalowych powierzchni, nawet do góry nogami. Stanowi to nieocenioną pomoc w pracy na magazynie lub w warsztacie. Lampka rowerowa (montaż należy zakupić osobno) Który rowerzysta nie chce mieć niezawodnej i mocnej lampki rowerowej? Wszyscy jeżdżący po zmroku, zwłaszcza w terenach niezabudowanych, wiedzą jak ważne jest dobre oświetlenie. Nie tylko po to żeby być widocznym na drodze, także po to aby odpowiednio wcześniej zobaczyć przeszkodę na swojej trasie. Dzięki dedykowanemu montażowi możemy w szybki i niezawodny sposób zamontować latarkę do roweru. Montaż pozwala na regulację promienia światła w pionie i poziomie. Lampka na kask (montaż należy zakupić osobno) Montaż na kask BHP. Pozwala na regulację promienia światła w pionie. Specyfikacja: Światło: Barwa światła: Biała LED: Samsung LH351D Optyka: TIR (Reflektor został wymodelowany i obliczony w systemie komputerowym w taki sposób by zapewnić wyraźny promień światła sięgający na duże odległości. Latarki z optyką TIR zapewniają szeroki promień ze słabo zaznaczonym głównym strumieniem światła) Maksymalna jasność: 1100 lm Maksymalny zasięg światła: 105 m Typ stabilizacji jasności: Pełny (stała jasność) Kąt głównego strumienia światła: 70° Kąt poświaty: 120° Tryby pracy: Ilość trybów pracy: 6 1. Turbo: 1100 lm po 4 pierwszych minutach 650 lm (2 h 32 min) 2. Główny 3: 500 lm (3 h 45 min) 3. Główny 2: 220 lm (10 h) 4. Główny 1: 40 lm (51 h) 5. Świetlik 2: 2 lm (26 dni) 6. Świetlik 1: 0,11 lm (200 dni) Maksymalny czas pracy: 2 godziny 32 minuty (najwyższa jasność 1100 lm w pierwszych 4 minutach) lub 200 dni (najniższa

jasność 0,11 lm) Wymiary i waga Średnica główki: 33 mm Średnica rączki: 20,4 mm Długość całkowita: 111,3 mm Waga (bez baterii): 65 g Materiały i wykonanie Materiał wykonania obudowy: Aluminium lotnicze Pokrycie antykorozyjne: Twarde anodowanie 3 typu 400HV Standard pyłu i wodoszczelności IP68 Co oznacza że latarka wytrzyma: Zanurzenie w wodzie do 10m głębokości (na około 2 godziny) Upadek z wysokości 10m (start statyczny) Zakres temperatur działania: od -25 do +40 °C