



nazwa **Latarka Armytek Wizard C2 Pro Max  
Magnet USB White**

producent: **Armytek**

cena: **540.00 zł**

Flagowy produkt firmy Armytek wielofunkcyjna latarka Wizard. Bardzo przemyślana konstrukcja, wiele możliwości montażu i szeroka gama dostępnych diod to znaki rozpoznawcze serii Wizard. Każda z latarek tej serii to latarka "kątowna" czyli taka w której promień światła wychodzi z boku korpusu, a nie na wprost. Zastosowanie takiej konstrukcji ma wynikać z kilku, bardzo praktycznych, zastosowań. Po pierwsze latarkę można po prostu postawić na płaskiej powierzchni, bez obawy o to że się strula. Po drugie latarka po zamontowaniu na klipsie będzie świeciła na wprost, a nie w dół lub do góry. Trzecim z pozytywów jest ułatwiony montaż, na kasku, jako czołówka, a nawet jako światelko rowerowe. Korpus latarki wykonano z bardzo wytrzymałego, a zarazem lekkiego, aluminium lotniczego. Dzięki zastosowaniu najwyższej klasy materiałów latarka ma bardzo wysoki stopień odporności na wodę i kurz. □ Latarka może pracować na: akumulatorze 21700 (w zestawie 5000 mAh) lub akumulatorze 18650 Li-ion (w zestawie adapter). Maksymalna jasność: 4000 OTF lumenów. Maksymalny zasięg promienia światła: 114 metrów. Wysokiej klasy materiały gwarantują wysoką trwałość oraz odporność na wibracje i upadki. Lekka i wygodna w użytkowaniu konstrukcja. Długi czas pracy: 3 godziny 15 minut przy maksymalnej jasności 4000 lm (przez pierwsze 50 sekund, potem 900 lm), do 21 godzin przy średniej jasności (150 lm) i do 64 dni na najniższej (0,6 lm). Stała jasność nawet przy mrozie do -25°C, czy przy prawie rozładowanych bateriach. Najwyższy standard ochrony przed wodą i kurzem IP68. (wytrzymuje do 2 godzin zanurzona na 10 metrów). Gwarantowana wytrzymałość, wytrzymuje upadek z 10 metrów. Gwarancja na 10 lat. 5 sposobów montażu: Czołówka (montaż w zestawie) Dzięki specjalnemu systemowi montażu Wizard posłuży jako wygodna latarka czołowa. Dedykowany system montażu pozwala na regulację oświetlenia w pionie (latarka w montażu obraca się o 180 stopni). Konstrukcja umożliwia obsługę jedną ręką. Klips (montaż w zestawie) System znany z noży EDC lub długopisów, dedykowany klips umożliwia montaż na taśmach, paskach i w kieszeniach. Zdecydowanie poprawia wygodę codziennego użytkowania i pozwala na szybki montaż bez dodatkowych elementów czy systemów. Magnes (wbudowany w konstrukcję) Latarka dzięki swojej "kątownej" konstrukcji pozwala na postawienie latarki na płaskiej powierzchni i oświetlanie wybranego miejsca. Dzięki wbudowanemu w podstawę magnesowi latarkę można w podobny sposób przytwierdzić do metalowych powierzchni, nawet do góry nogami. Stanowi to nieocenioną pomoc w pracy na magazynie lub w warsztacie. Lampka rowerowa (montaż w zestawie) Który rowerzysta nie chce mieć niezawodnej i mocnej lampki rowerowej? Wszyscy jeżdżący po zmroku, zwłaszcza w terenach niezabudowanych, wiedzą jak ważne jest dobre oświetlenie. Nie tylko po to żeby być widocznym na drodze, także po to aby odpowiednio wcześniej zobaczyć przeszkodę na swojej trasie. Dzięki dedykowanemu montażowi możemy w szybki i niezawodny sposób zamontować latarkę do roweru. Montaż pozwala na regulację promienia światła w pionie i poziomie. Lampka na kask (montaż należy zakupić osobno) Montaż na kask BHP. Pozwala na regulację promienia światła w pionie. □ Specyfikacja: Światło: Barwa światła: Biała LED: Cree XHP70.2 Cree XHP50.2 Optyka: TIR (Reflektor został wymodelowany i obliczony w systemie komputerowym w taki sposób by zapewnić wyraźny promień światła sięgający na duże odległości. Latarki z optyką TIR zapewniają szeroki promień ze słabo zaznaczonym głównym strumieniem światła) Maksymalna jasność: 4000 lm Maksymalny zasięg światła: 114

m Typ stabilizacji jasności: Pełny (stała jasność) Kąt głównego strumienia światła: 110° Kąt poświaty: 150°  
Tryby pracy: Ilość trybów pracy: 10 1. Turbo 2: 4000 lm po 50 sekundach 900 lm (3 h 15 min) 2. Turbo 1: 1300 lm po 12 pierwszych minutach 900 lm (3 h 20 min) 3. Główny 3: 450 lm (7 h) 4. Główny 2: 150 lm (21 h) 5. Główny 1: 45 lm (64 h) 6. Świetlik 2: 7 lm (10 dni) 7. Świetlik 1: 0,6 lm (40 dni) 8. Stroboskop 3: 10 Hz 4000 lm po 2 min 900 lm (6 h 50 min) 9. Stroboskop 2: 1Hz 4000 lm po 10 minutach 900 lm (14 h) 10. Stroboskop 1: 1Hz 150 lm (90 h) Maksymalny czas pracy: 3 godziny 15 minut (najwyższa jasność 4000 lm w pierwszych 50 sekundach) lub 64 dni (najniższa jasność 0,6 lm) Wymiary i waga Średnica główki: 34,4 mm Średnica rączki: 23,6 mm Długość całkowita: 121,5 mm Waga (bez baterii): 79 g Materiały i wykonanie Materiał wykonania obudowy: Aluminium lotnicze Pokrycie antykorozyjne: Twarde anodowanie 3 typu 400HV Standard pyło i wodoszczelności IP68 Co oznacza że latarka wytrzyma: Zanurzenie w wodzie do 10m głębokości (na około 2 godziny) Upadek z wysokości 10m (start statyczny) Zakres temperatur działania: od -25 do +40 °C